半自动燃气商用煸炒机

코묵: BSF1-40G2

特长与用途

以煸炒为主,可实现烧、烩等功能。 主要应用于快餐店、酒店、食堂等出品 质量要求高而单次出品份量中等的场所。

主要功能

- 微电脑自动控制
- 自动加热与火力精确控制
- 自动调速工具搅拌
- ●自动精确注油
- 自动精确均匀勾芡
- ●自动倒菜
- 燃气泄漏安全保护
- 故障自诊断及提示
- ●自带清洗水枪
- 菜肴烹饪日志自动记录与统计
- 多达600个菜肴程序储存空间
- 人性化语音+灯光操作提示

选配及定制功能

- 可根据需求定制锅具出品量 可针对不同的食品开发特色搅拌工具
- 可自主开发烹饪程序并保存到机器
- PC数据线、加密狗



- 菜肴开发软件
- 更多选配和定制功能,请联系我们……

规格参数

| 产品型号 | BSF1-40G2 | 额定功率 | 0.45kW |
|---------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 额定电压/频率 | AC220V/50Hz | 单次出品量 | 1~4kg |
| 平均烹饪时间 | 5min | 净重 | 172kg |
| 加热类型 | 液化气19Y/20Y/22Y-280 | OPa 主机外形尺寸(长×) | 宽×高) 750×1015×1370 (mm) |
| | 天然气10T/12T-2000Pa | 外观颜色 | 不锈钢拉丝 |
| 安装场地宽度空 | <u>P</u> 间 > 750mm | 安装场地深度空间 | > 1070mm |
| 安装场地高度 | >1550mm | 安装场地净面积 | > 0.8m² |

备注:使用该机型的客户现场应为产品正面预留至少600mm操作空间;并自行配置排烟管道及通风设施,保持良好的通风排油烟条件。 ※ 产品说明保留因技术进步而更改的权利



地址: 深圳市南山区西丽镇丽水路同富裕工业城1栋 总机: +86-755-6161 8588 2668 7522 PANSUM TECHNOLOGY LIMITED | 传真: +86-755-2668 7566 网址: www.pansum.com 邮箱: com@pansum.com 客户服务热线: 4007 160 583 售后服务专线: 133 2299 3829